

VerfBestelSite.nl

Productinformatie



Grondverf Extra

Extra vullende grondverf voor binnen & buiten

Voor het gronden en overgronden van houten ondergronden met een extra vullende werking.

Omschrijving:

OAF PRO Grondverf Extra is een vochtregulerende grondverf voor binnen en buiten op basis van een gemodificeerde alkydhars. Het is gemakkelijk te verwerken en biedt een uitstekende grondlaag voor zowel nieuw als bestaand houtwerk, maar ook op anticorrosief voorbehandelde metalen.

Eigenschappen:

Grondverf Extra is toe te passen voor het gronden en overgronden van kozijnen, deuren, geveltimmerwerk, trappen etc.

- Vochtregulerend.
- Gronden en overgronden.
- Binnen & buiten toepassing.
- Uitstekende dekking.
- Hoog vullend vermogen.
- Goede hechting.
- Goed schuurbaar.
- Aroma arm.
- Makkelijk te verwerken.

Glans:

Halfmat.

Kleur:

Verkrijgbaar in standaard wit, groen en grijs.
Ook leverbaar in de meest voorkomende mengkleuren (o.a. RAL, NCS).

Artikelcode:

171.BAxx.xxxx

Verpakking:

INHOUD:	750 ml	2,5 ltr	20 ltr*
Code	0007	0025	0200
Verpakking	Blik	Blik	Blik
VPE	4 x 0,75	1 x 2,5	1 x 20
APP	504	165	22

*) : *Spuitskwaliteit*

VPE: Verpakkingseenheid

APP: Aantal verpakkingen per pallet

Andere verpakkingen & volumes leverbaar in overleg



ONDERGROND EN VOORBEHANDELING

Ondergrond: On- en voorbehandeld hout: geveltimmerwerk, kozijnen, deuren, trappen, etc.

Voorbehandeling: Nieuw werk:

- Bij nieuw werk dient het vochtgehalte van het hout overeen te komen met die in de K.V.T. (katern 31) aangegeven waarde met bijbehorende toepassing (kozijn, deur, et cetera).
- De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn.
- Loszittende delen verwijderen.
- Kunststof lichtelijk opschuren met bijvoorbeeld schuurkorrel P120 en voorbehandelen met OAF PRO Multiprimer AQ.

Bestaand werk:

- De ondergrond dient droog, schoon, vetvrij, geschuurd en goed gehecht te zijn.
- Losse delen verwijderen door te schuren, schrappen of afbijten.
- Het houtvochtgehalte van de ondergrond mag niet boven de 17% zijn.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

- Voor gebruik goed roeren.
- Ondergrond licht opschuren.
- Eén laag gronden, bijwerken en vervolgens de 2^e laag overgronden
- Aflakken met bijvoorbeeld AFINOL Lakverf.

Opmerkingen: Breng minimaal 2 grondlagen en 1 of 2 afwerklagen aan voor een optimale bescherming.

Applicatie: Kwast, roller en spuit

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +25°C

RV maximaal: 80%

Theoretisch rendement: Circa 12 - 14 m² per liter.

Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond.

Verdunning: Maximaal 5% verdunnen met D60, White spirit of terpentine. Bij gebruik spuitapplicatie eventueel verdunnen met wasbenzine. Informatie op verzoek leverbaar.

Reiniging: Gereedschap reinigen met terpentine.



PRODUCTINFORMATIE

Basis:	Gemodificeerde alkydhars.
Droging bij 20 °C R.V. < 80%:	Stofdroog na circa 1,5 uur* Kleefvrij na circa 3,5 uur* Overschilderbaar na circa 24 uur*
	*Gemeten waarden op laboratoriumniveau. Werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door (weers)invloeden zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte.
Glansgraad 60°:	Ca. 6.6 GU (ISO 2813)
Dichtheid:	Circa 1,36 - 1,40 g/cm ³ <i>Afhankelijk van de kleur</i>
Vaste stof:	Wit: ca. 77 gew. % = ca. 55 vol. %
Viscositeit:	Circa 1.000 mPa.s bij 20°C.
Hechting:	ISO Class 0 /ASTM Class 5B (vurenhout).
Vlampunt:	> 60 °C
Houdbaarheid:	Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren. In originele ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C, minimaal 1 jaar houdbaar.
Veiligheid:	De in ons veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) vermelde voorzorgsmaatregelen en veiligheidsadviezen moeten in acht worden genomen. De inhoud van het MSDS kunt u raadplegen op onze website of bij ons opvragen.
Uitgiftedatum:	juli 2020

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw en vrijblijvend gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verkregen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling en invloed vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Geadviseerd wordt dan ook om altijd voorafgaand aan de toepassing en verwerking een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden. OAF Holland BV behoudt zich het recht voor haar producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving. Op al onze offertes en leveranties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing.



Verffabriek OAF Holland B.V.
De Meente 13 8121 EV Olst
T: +31 (0)570 - 56 38 38
M: info@oafholland.nl

VerfBestelSite.nl

Productinformatie

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Tel. 0570 74 61 00

Email: klantenservice@verfbestelsite.nl