

# *VerfBestelSite.nl*

## Veiligheidsinformatie



**RUBRIEK 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING**

**1.1. Productidentificatie**

Productnaam : OAF PRO DAKCOATING EPDM  
Productcode : 212.0410

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Toepassing : SU22 Professioneel gebruik. Voor industrieel of institutioneel gebruik. PC9a Coating of verf.

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Leverancier : OAF Holland BV  
De Meente 13  
8121 EV Olst, Nederland  
Telefoon : +31-570-56 38 38  
Fax : +31-570-56 33 48  
E-mail : info@oafholland.nl  
Website : www.oafholland.nl

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**

NOODTELEFOONNUMMER, uitsluitend voor ARTSEN/BRANDWEER/POLITIE:

NL - Telefoon : +31-570-56 38 38 (Alleen tijdens kantooruren)

NOODTELEFOONNUMMER (in NL uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen):  
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum +31-30-274 88 88 (24 uur per dag)

**RUBRIEK 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN**

**2.1. Indeling van de stof of het mengsel**

CLP classificatie (1272/2008/EG) : Ontvlambare vloeistof, categorie 3. Acute toxiciteit, categorie 4. Huidirritatie, categorie 2. Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 3.  
Gezondheidsrisico's : Veroorzaakt huidirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat petroleum destillaat, kan schadelijk zijn bij inslikken.  
Fysisch/chemische risico's : Ontvlambaar.  
Milieurisico's : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**2.2. Etiketteringselementen**

Etiketteringselementen (1272/2008/EG):

Gevarenpictogrammen :



Signaal woord : Waarschuwing

H- en P-zinnen : H226 Ontvlambare vloeistof en damp.  
H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
H332 Schadelijk bij inademing.  
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.



|             |                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH208      | Bevat ... Kan een allergische reactie veroorzaken. De volledige tekst van EUH208 is vermeld onder aanvullende etikettering*. |
| P210        | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.                 |
| P370+P378   | In geval van brand: blussen met kooldioxide (CO <sub>2</sub> ), schuim, bluspoeder of waternevel.                            |
| P261 vapour | Inademing van damp vermijden.                                                                                                |
| P264        | Na het werken met dit product handen grondig wassen.                                                                         |
| P280 gloves | Beschermende handschoenen dragen.                                                                                            |
| P312        | Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.                                                                         |
| P273        | Voorkom lozing in het milieu.                                                                                                |
| P501        | Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt.                                                             |

**Aanvullende etikettering**

- : Bevat: Aromatic hydrocarbons, C8 ; 2-Butoxyethanol . \* Bevat 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
- : Het mengsel bestaat voor 11 procent uit bestanddelen waarvan de giftigheid niet bekend is. Bevat 11 % bestanddelen waarvan het gevaar voor het aquatisch milieu niet bekend is.

**2.3. Andere gevaren**

Overige informatie : Er zijn geen gegevens over het product beschikbaar. Bevat PBT en/of zPzB-stoffen. Zie sectie 3.

**RUBRIEK 3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN**

**3.2. Mengsels**

Productbeschrijving : Mengsel. Ingrediënten die volgens de criteria van bijlage XIII van verordening (EG) nr. 1907/2006 persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of zeer persistent en zeer bioaccumulerend zijn (zPzB): 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4,6-ditertpentylfenol .

**Informatie over gevaarlijke bestanddelen:**

| Stofnaam                                        | Concentratie (w/w) (%) | CAS nr.    | EG nummer | Opmerking | REACH nr.        |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| Titaandioxide                                   | 25 - < 50              | 13463-67-7 | 236-675-5 | MAC       |                  |
| Aromatische koolwaterstoffen, C8-               | 25 - < 50              | 90989-38-1 | 292-694-9 |           | 01-2119486136-34 |
| 2-Butoxyethanol                                 | 1 - < 5                | 111-76-2   | 203-905-0 |           |                  |
| 2-Pentanone oxime                               | 1 - < 5                | 623-40-5   | 484-470-6 |           | 01-2119980079-27 |
| 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4,6-ditertpentylfenol | 0,1 - < 1              | 25973-55-1 | 247-384-8 |           | 01-2119955688-17 |
| 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat                 | 0,25 - < 1             | 55406-53-6 | 259-627-5 |           |                  |
| Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacaat    | 0,25 - < 1             | 52829-07-9 | 258-207-9 |           | 01-2119537297-32 |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetaat                  | 0,1 - < 1              | 108-65-6   | 203-603-9 |           | 01-2119475791-29 |

Beroepsmatige blootstellingsgrenzen zijn, indien van toepassing, weergegeven in hoofdstuk 8.

| Stofnaam                          | Gevarenklasse                                                               | H-zinnen                           | Pictogrammen        |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|
| Titaandioxide                     | -----                                                                       | -----                              | -----               |  |
| Aromatische koolwaterstoffen, C8- | Acute Tox. 4; Skin Irrit. 2; Asp. Tox. 1; Flam. Liquid 3; Aquatic Chronic 3 | H226; H304; H332; H312; H315; H412 | GHS02; GHS08; GHS07 |  |
| 2-Butoxyethanol                   | Acute Tox. 4; Eye Irrit. 2; Skin Irrit. 2                                   | H332; H312; H302; H319; H315       | GHS07               |  |



|                                                 |                                                                                                    |                                          |                            |                                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 2-Pentanone oxime                               | Acute Tox. 4; Eye Irrit. 2; Aquatic Chronic 3                                                      | H302; H319; H412                         | GHS07                      |                                   |
| 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4,6-ditertpentylfenol | STOT RE. 2; Aquatic Chronic 4                                                                      | H373; H413                               | GHS08                      |                                   |
| 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat                 | Acute Tox. 3; Acute Tox. 4; STOT RE 1; Eye Dam. 1; Skin Sens 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1 | H331; H302; H372; H318; H317; H400; H410 | GHS06; GHS08; GHS05; GHS09 | M (acute) = 10<br>M (chronic) = 1 |
| Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacaat    | Eye Dam. 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 2                                                     | H318; H400; H410                         | GHS09; GHS05               |                                   |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetaat                  | Flam. Liq. 3; Eye Irrit. 2                                                                         | H226; H319                               | GHS02; GHS07               |                                   |

De volledige teksten van de H-zinnen zijn vermeld in hoofdstuk 16.

#### RUBRIEK 4 EERSTEHULPMAATREGELEN

##### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

###### Eerste hulp maatregelen

- Inhalatie : Verplaats het slachtoffer naar de frisse lucht. Onmiddellijk een arts raadplegen indien het slachtoffer zich onwel voelt.
- Huidcontact : Verontreinigde kleding uittrekken. Voor het product opdroogt, huid afspoelen met veel water en zeep. Raadpleeg een arts indien irritatie optreedt.
- Oogcontact : Tenminste gedurende 15 minuten uitspoelen met (lauw) water. Contactlenzen verwijderen. Raadpleeg een arts indien irritatie aanhoudt.
- Inslikken : Geen braken opwekken. Niets laten drinken. Mond spoelen. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Raadpleeg een arts indien het slachtoffer zich onwel voelt.

##### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

###### Effecten en symptomen

- Inhalatie : Kan hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken. Kan misselijkheid, onbehagen en kortademigheid of ademnood veroorzaken. Kan in ernstige gevallen bewusteloosheid of zelfs de dood veroorzaken.
- Huidcontact : Irriterend. Kan een allergische reactie veroorzaken. Kan een droge huid veroorzaken.
- Oogcontact : Kan prikkeling en roodheid veroorzaken.
- Inslikken : Kan misselijkheid, braken en diarree veroorzaken. Kan longschade, keelpijn en ademnood veroorzaken.

##### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Advies aan de arts : Geen bekend.

#### RUBRIEK 5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

##### 5.1. Blusmiddelen

###### Blusmiddelen

- Geschikt : Kooldioxide (CO<sub>2</sub>). Schuim. Bluspoeder. Waternevel.
- Niet geschikt : Waterstraal.

##### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt



Speciale blootstellingsrisico's : Geen bekend.  
Gevaarlijke thermische ontledings- en verbrandingsproducten : Bij onvolledige verbranding kan koolmonoxide ontstaan.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Beschermmiddelen voor brandweerlieden : Gebruik in geval van onvoldoende ventilatie adequate ademhalingsbescherming.

## RUBRIEK 6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Gevaar voor slippen. Gemorst product onmiddellijk opruimen. Draag schoenen met antislip zolen. Vermijd contact met gemorst of vrijgekomen materiaal. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen — Niet roken. Dampen zijn zwaarder dan lucht. Ophoping in laag gelegen ruimtes geeft kans op verstikking.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieu voorzorgsmaatregelen : Vermijd dat het product in het riool, oppervlakte- en/of grondwater terecht komt. Bij grote lozingen: gemorst product indammen. Afval van het product mag de bodem en het water niet verontreinigen.  
Overige informatie : Breng overheidsinstanties op de hoogte indien de gemeenschap of het milieu wordt blootgesteld of waarschijnlijk zal worden blootgesteld.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Verzamel gemorst materiaal in containers. Absorbeer residuen in zand of in ander inert materiaal. Afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt. Reinig bevuild oppervlak bij voorkeur met een speciaal reinigingsmiddel. Vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Verwijzing naar andere rubrieken : Zie ook hoofdstuk 8.

## RUBRIEK 7 HANTERING EN OPSLAG

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Hantering : Hanteer volgens de geldende arbeids- en veiligheidsvoorschriften in goed geventileerde ruimtes. Opslag-en opvangreservoir aarden. Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings- apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Elektrostatische ontlading kan brand veroorzaken. Zorg voor elektrische continuïteit door alle apparatuur door te verbinden en te aarden. Dampen niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag : Bewaar vorstvrij, op een koele, droge en goed geventileerde plaats (< 35°C). Verwijderd houden van oxiderende stoffen.  
Aanbevolen verpakkingen : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.  
Niet aanbevolen verpakkingen : PE en PP.



### 7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik : Uitsluitend volgens gebruiksaanwijzing toepassen. Oplosmiddelrijk; voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan arbo.

## RUBRIEK 8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

Grenswaarden : Grenzen voor beroepsmatige blootstelling zijn niet vastgesteld voor dit product. Afgeleide dosis beroepsmatige blootstelling zonder effect (DNEL) is niet vastgesteld voor dit product. Voorspelde concentraties zonder effect (PNEC) zijn niet vastgesteld voor dit product.

Grenswaarden beroepsmatige blootstelling (mg/m<sup>3</sup>):

| Chemische naam                  | Land | TGG 8 uur<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | TGG 15 min.<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | Indicatie          |
|---------------------------------|------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Titaandioxide                   | NL   | 10                                | -                                   | -                  |
| Titaandioxide                   | BE   | 10                                | -                                   | -                  |
| 2-Butoxyethanol                 | NL   | 100                               | 246                                 | Opname via de huid |
| 2-Butoxyethanol                 | BE   | 98                                | 246                                 | Huid               |
| 2-Butoxyethanol                 | EC   | 100                               | 246                                 | Skin               |
| 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat |      | 0,12                              | 0,24                                |                    |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetaat  | NL   | 550                               | -                                   | -                  |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetaat  | BE   | 550                               | 275                                 | D                  |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetaat  | EC   | 275                               | 550                                 | Skin               |
| Xyleen (alle isomeren)          | NL   | 210                               | 442                                 | Huid               |
| Xyleen (alle isomeren)          | BE   | 221                               | 442                                 | D                  |
| Xyleen (alle isomeren)          | EC   | 221                               | 442                                 | Skin               |
| Ethylbenzeen                    | NL   | 215                               | 430                                 | Huid               |
| Ethylbenzeen                    | BE   | 442                               | 551                                 | D                  |
| Ethylbenzeen                    | EC   | 442                               | 884                                 | Skin               |

Afgeleide dosis zonder effect (DNEL) voor werknemers:

| Chemische naam                    | Blootstellings-<br>route | DNEL, korte termijn   |                       | DNEL, lange termijn  |                       |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                   |                          | Lokaal effect         | Systemisch effect     | Lokaal effect        | Systemisch effect     |
| Titaandioxide                     | Inhalation               |                       |                       | 10 mg/m <sup>3</sup> |                       |
| Aromatische koolwaterstoffen, C8- | Dermal                   |                       |                       |                      | 180 mg/kg bw/day      |
|                                   | Inhalation               |                       |                       |                      | 77 mg/m <sup>3</sup>  |
| 2-Butoxyethanol                   | Dermal                   |                       | 89 mg/kg bw           |                      | 75 mg/kg bw/day       |
|                                   | Inhalation               | 246 mg/m <sup>3</sup> | 663 mg/m <sup>3</sup> |                      | 98 mg/m <sup>3</sup>  |
| 2-Pentanone oxime                 | Dermal                   |                       |                       |                      | 0,208 mg/kg bw/day    |
|                                   | Inhalation               |                       |                       |                      | 8,3 mg/m <sup>3</sup> |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetaat    | Dermal                   |                       |                       |                      | 153,5 mg/kg bw/day    |
|                                   | Inhalation               |                       |                       |                      | 275 mg/m <sup>3</sup> |

Afgeleide dosis zonder effect (DNEL) voor consumenten:

| Chemische naam                    | Blootstellings-<br>route | DNEL, korte termijn |                   | DNEL, lange termijn |                        |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
|                                   |                          | Lokaal effect       | Systemisch effect | Lokaal effect       | Systemisch effect      |
| Titaandioxide                     | Oral                     |                     |                   |                     | 700 mg/kg bw/day       |
| Aromatische koolwaterstoffen, C8- | Dermal                   |                     |                   |                     | 108 mg/kg bw/day       |
|                                   | Inhalation               |                     |                   |                     | 14,8 mg/m <sup>3</sup> |



|                                |                              |           |                            |  |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|--|------------------------------------------------------|
| 2-Butoxyethanol                | Oral<br>Dermal<br>Inhalation | 123 mg/m3 | 44,5 mg/kg bw<br>426 mg/m3 |  | 1,6 mg/kg bw/day<br>38 mg/kg bw/day<br>49 mg/m3      |
| 2-Pentanone oxime              | Oral<br>Dermal<br>Inhalation |           | 13,4 mg/kg bw              |  | 3,2 mg/kg bw/day<br>0,125 mg/kg bw/day<br>2,07 mg/m3 |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetaat | Oral<br>Dermal<br>Inhalation |           |                            |  | 0,125 mg/kg bw/day<br>54,8 mg/kg bw/day<br>33 mg/m3  |
|                                | Oral                         |           |                            |  | 1,67 mg/kg bw/day                                    |

Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC):

| Chemische naam                               | Blootstellings-route                                           | Zoetwater                 | Zeewater                   |                                                       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Titaandioxide                                | Water<br>Sediment<br>Intermittent water<br>STP<br>Soil<br>Oral | 0,127 mg/l<br>1000 mg/kg  | 1 mg/l<br>100 mg/kg        | 0,61 mg/l<br>100 mg/l<br>100 mg/kg<br>1667 mg/kg food |
| Aromatische koolwaterstoffen, C8-            | Water<br>Sediment<br>Intermittent water<br>STP<br>Soil<br>Oral | 0,327 mg/l<br>12,46 mg/kg | 0,327 mg/l<br>12,46 mg/kg  | 0,327 mg/l<br>6,58 mg/l<br>2,31 mg/kg                 |
| 2-Butoxyethanol                              | Water<br>Sediment<br>Intermittent water<br>STP<br>Soil<br>Oral | 8,8 mg/l<br>34,6 mg/kg    | 0,88 mg/l<br>3,46 mg/kg    | 9,1 mg/l<br>463 mg/l<br>3,13 mg/kg<br>0,02 mg/kg food |
| 2-Pentanone oxime                            | Water<br>Sediment<br>Intermittent water<br>STP<br>Soil<br>Oral | 0,088 mg/l<br>0,5 mg/kg   | 0,0088 mg/l<br>0,05 mg/kg  | 0,88 mg/l<br>2 mg/l<br>0,05 mg/kg                     |
| Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacaat | Water<br>Sediment<br>Intermittent water<br>STP<br>Soil         | 0,0188 mg/l<br>29 mg/kg   | 0,00188 mg/l<br>2,9 mg/kg  | 0,007 mg/l<br>1 mg/l<br>5,9 mg/kg                     |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetaat               | Water<br>Sediment<br>Intermittent water<br>STP<br>Soil         | 0,635 mg/l<br>3,29 mg/kg  | 0,0635 mg/l<br>0,329 mg/kg | 6,35 mg/l<br>100 mg/l<br>0,29 mg/kg                   |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. De bij de omgang met chemicaliën  
blootstellingsbeheersing gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen.  
Hygiëne : Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Persoonlijke beschermingsuitrusting:

De effectiviteit van beschermingsmiddelen is o.a. afhankelijk van temperatuur en ventilatiegraad. Win daarom te allen tijde deskundig advies in voor de ter plekke geldende situatie.



- Lichaamsbescherming : Bij kortstondig gebruik geen specifieke beschermende kleding vereist. Draag bij veelvuldig of langdurig gebruik en bij grootschalige blootstelling geschikte beschermkleding, overall of pak, en idem veiligheidsslaarzen volgens EN 365/367 resp. 345. Geschikt materiaal: viton. Indicatieve doorbraaktijd: niet bekend.
- Adembescherming : Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. Geschikt: gasfilter type A (bruin), klasse I of hoger, bv op een gelaatsmasker conform EN140.
- Handbescherming : Draag geschikte handschoenen conform EN 374. Geschikt materiaal: viton.  $\pm 0,5$  mm. Indicatieve doorbraaktijd: niet bekend.
- Oogbescherming : Draag een goedsluitende veiligheidsbril waar gevaar voor contact met de ogen bestaat.

## RUBRIEK 9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                         |                            |                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Uiterlijk                               | : Vloeibaar.               |                                                                      |
| Kleur                                   | : Wit.                     |                                                                      |
| Geur                                    | : Karakteristiek.          |                                                                      |
| Geurdrempelwaarde                       | : Niet bekend.             |                                                                      |
| pH                                      | : Niet van toepassing.     | Bijna watervrij product.                                             |
| Oplosbaarheid in water                  | : Niet oplosbaar.          |                                                                      |
| Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water) | : Niet bekend.             |                                                                      |
| Vlampunt                                | : $> 23$ °C                |                                                                      |
| Ontvlambaarheid (vast, gas)             | : Niet van toepassing.     | Vloeistof. Zie vlampunt.                                             |
| Zelfontbrandingstemperatuur             | : $> 230$ °C               |                                                                      |
| Kookpunt/kooktraject                    | : $> 100$ °C               |                                                                      |
| Smeltpunt/smelttraject                  | : $< 0$ °C                 |                                                                      |
| Ontploffingseigenschappen               | : Geen bekend.             | Bevat geen explosieve stoffen.                                       |
| Explosiegrenzen (% in lucht)            | : Niet bekend.             | Onderste explosiegrens in lucht (%): 1 ( Aromatic hydrocarbons, C8 ) |
|                                         | :                          | Bovenste explosiegrens in lucht (%): 10,6 2-Butoxyethanol            |
| Oxiderende eigenschappen                | : Niet van toepassing.     | Bevat geen oxiderende stoffen.                                       |
| Ontledingstemperatuur                   | : Niet van toepassing.     |                                                                      |
| Viscositeit (23°C)                      | : 50 sec.                  | Din cup 6 mm.                                                        |
| Viscositeit (40°C)                      | : 203 mm <sup>2</sup> /sec |                                                                      |
| Dampspanning (20°C)                     | : Niet bekend.             |                                                                      |
| Dampdichtheid (20°C)                    | : $> 1$                    | (lucht = 1)                                                          |
| Dichtheid (20°C)                        | : 1,21 g/ml                |                                                                      |
| Verdampingssnelheid                     | : Niet bekend.             | (n-butylacetaat = 1)                                                 |

## RUBRIEK 10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Reactiviteit : Zie sub-rubrieken hieronder.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiliteit : Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Reactiviteit : Geen andere gevaarlijke reacties bekend.



#### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Zie hoofdstuk 7.

#### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen : Verwijderd houden van oxiderende stoffen.

#### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten : Niet bekend.

### RUBRIEK 11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

#### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd.

##### Inhalatie

- Acute toxiciteit : Schadelijk. Berekende LC50: > 6,829 mg/l. Bestanddelen waarvan de giftigheid niet bekend is: 20 %. ATE: 3,09 mg/l. Kan hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken.
- Corrosie/irritatie : Niet geclassificeerd - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Sensibilisatie : Bevat geen als inhalatieallergeen ingedeelde stoffen. Niet geclassificeerd - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Carcinogeniteit : Carcinogene eigenschappen worden niet verwacht. Niet geclassificeerd - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Mutageniteit : Bevat geen mutagene stoffen. Niet geclassificeerd - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

##### Huidcontact

- Acute toxiciteit : Berekende LD50: > 4865 mg/kg.bw. Bestanddelen waarvan de giftigheid niet bekend is: 11 %. ATE: > 2000 mg/kg.bw. Lage toxiciteit. Niet geclassificeerd - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Corrosie/irritatie : Irriterend. Kan roodheid veroorzaken. Langdurig contact kan de huid uitdrogen en ontvetten.
- Sensibilisatie : Kan een allergische reactie veroorzaken.
- Mutageniteit : Bevat geen mutagene stoffen. Niet geclassificeerd - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

##### Oogcontact

- Corrosie/irritatie : Lichte irritatie mogelijk. Niet geclassificeerd - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

##### Inslikken

- Acute toxiciteit : Berekende LD50: > 2565 mg/kg.bw. Bestanddelen waarvan de giftigheid niet bekend is: 11 %. ATE: > 2000 mg/kg.bw. Lage toxiciteit. Niet geclassificeerd - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Aspiratie : Hoog visceuze vloeistof. Niet geclassificeerd - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. Bevat een stof/stoffen met een aspiratiegevaar. Na inslikken, bij braken, gevaar van aspiratie in de longen.
- Corrosie/irritatie : Kan misselijkheid, braken, buikpijn en diarree veroorzaken.
- Carcinogeniteit : Carcinogene eigenschappen worden niet verwacht. Niet geclassificeerd - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Mutageniteit : Bevat geen mutagene stoffen. Niet geclassificeerd - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.



Reprotoxiciteit : Ontwikkeling: reprotoxische eigenschappen worden niet verwacht. Ontwikkeling: Niet geclassificeerd - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  
Vruchtbaarheid: reprotoxische eigenschappen worden niet verwacht. Vruchtbaarheid: Niet geclassificeerd - gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Toxicologische informatie:

| Chemische naam                    | Eigenschap                    |                      | Methode  | Proefdier              |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------|------------------------|
| Aromatische koolwaterstoffen, C8- | Genotoxiciteit - in vivo      | Niet genotoxisch     | OECD 478 | Rat                    |
|                                   | Mutageniteit                  | Negatief             | OECD 471 | Salmonella typhimurium |
|                                   | Genotoxiciteit - in vitro     | Niet genotoxisch     |          | Chinese Hamster        |
|                                   | NOEL (oraal)                  | > 150 mg/kg bw/d     | OECD 408 | Rat                    |
|                                   | LD50 (dermaal) - schatting    | 1466 mg/kg bw        | -----    | -----                  |
|                                   | Oogirritatie                  | Matig irriterend     | -----    | Konijn                 |
|                                   | Huidirritatie                 | Matig irriterend     | -----    | Konijn                 |
|                                   | LC50 (inhalatie) - schatting  | 1500 mg/m3           |          |                        |
|                                   | LD50 (dermaal)                | 12126 mg/kg bw       |          |                        |
|                                   | LD50 (oraal)                  | 3523 mg/kg bw        |          |                        |
|                                   | LC50 (inhalatie)              | 27571 mg/m3          |          |                        |
| 2-Butoxyethanol                   | Oogirritatie                  | Irriterend           | OECD 405 | Konijn                 |
|                                   | LC50 (inhalatie)              | 2200 mg/m3           | OECD 403 | Rat                    |
|                                   | LD50 (dermaal)                | 435 mg/kg bw         | OECD 402 | Konijn                 |
|                                   | NOAEL (inhalatie)             | 152 mg/m3            | OECD 413 | Rat                    |
|                                   | NOAEL (fertiliteit, oraal)    | 720 mg/kg bw/d       |          |                        |
|                                   | Genotoxiciteit - in vitro     | Niet genotoxisch     |          |                        |
|                                   | NOEL (carcinogeniteit, oraal) | Niet carcinogeen     |          |                        |
|                                   | LD50 (oraal)                  | 1746 mg/kg bw        | OECD 401 | Rat                    |
|                                   | NOAEL (dermaal)               | > 150 mg/kg bw/d     | OECD 411 | Konijn                 |
|                                   | Genotoxiciteit - in vivo      | Niet genotoxisch     | OECD 474 | Muis                   |
|                                   | Mutageniteit                  | Negatief             | OECD 471 | Salmonella typhimurium |
|                                   | NOAEL (ontwikkeling, oraal)   | > 100 mg/kg bw/d     | OECD 414 | Rat                    |
|                                   | Huidirritatie                 | Irriterend           | OECD 404 | Konijn                 |
|                                   | NOAEL (oraal)                 | < 69                 | OECD 408 | Rat                    |
| 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat   | Huidsensibilisatie            | Niet sensibiliserend | OECD 406 | Cavia                  |
|                                   | NOAEL (ontwikkeling, oraal)   | Niet teratogeen      | -----    |                        |
|                                   | Mutageniteit                  | Negatief             | OECD 471 | Salmonella typhimurium |
|                                   | LC50 (inhalatie)              | 780 mg/m3            | OECD 403 | Rat                    |
|                                   | Huidsensibilisatie            | Niet sensibiliserend | OECD 406 | Cavia                  |
|                                   | Oogirritatie                  | Bijtend.             | -----    | -----                  |
|                                   | Huidirritatie                 | Zwak irriterend      |          | Konijn                 |
|                                   | NOAEL (dermaal)               | > 200 mg/kg bw/d     |          | Rat                    |
|                                   | NOEL (oraal)                  | 20 mg/kg bw/d        |          | Rat                    |
|                                   | LD50 (dermaal)                | > 2000 mg/kg bw      |          | Konijn                 |
|                                   | LD50 (oraal)                  | 1470 mg/kg bw        | OECD 401 | Rat                    |
|                                   | NOEL (carcinogeniteit, oraal) | Niet carcinogeen     | -----    | Rat                    |

**RUBRIEK 12 ECOLOGISCHE INFORMATIE**



## 12.1. Toxiciteit

Met het product als zodanig is geen ecotoxicologisch onderzoek uitgevoerd.

Ecotoxiciteit : Schadelijk voor in het water levende organismen. Berekende LC50 (vis): 5 mg/l. Berekende EC50 (watervlo): 2 mg/l. Bevat 11 procent bestanddelen waarvan het gevaar voor het aquatisch milieu niet bekend is. Kan op het wateroppervlak een oliefilm vormen waardoor het zuurstofgehalte kan dalen met mogelijk nadelige effecten voor in het water levende organismen.

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie en afbraak : Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

## 12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie : Bevat bioaccumulerende stoffen.

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit : Wordt door de bodem opgenomen en heeft lage mobiliteit.

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT/zPzB beoordeling : Bevat: 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4,6-ditertpentylfenol

## 12.6. Andere schadelijke effecten

Overige informatie : Niet van toepassing.

Ecologische informatie:

| Chemische naam                                  | Eigenschap                                    |              | Methode    | Proefdier                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------|
| Aromatische koolwaterstoffen, C8-               | IC50 (algen) - schatting                      | 2,2 mg/l     | OECD 201   | Selenastrum capricornutum      |
|                                                 | LC50 (vis) - schatting                        | 2,6 mg/l     | OECD 203   | Oncorhynchus mykiss            |
|                                                 | EC50 (watervlo) - schatting                   | 1 mg/l       | OECD 202   | Daphnia magna                  |
|                                                 | NOEC (vis)                                    | > 1,3 mg/l.d |            | Oncorhynchus mykiss            |
|                                                 | EC50 (watervlo) - schatting                   | > 100 mg/l   | -----      | Daphnia magna                  |
|                                                 | LC50 (vis) - schatting                        | > 100 mg/l   | -----      | Oncorhynchus mykiss            |
|                                                 | Totale aërobe biologische afbreekbaarheid (%) | 9 %          | OECD 301 B |                                |
|                                                 | NOEC (algen)                                  | 32 mg/l      | OECD 201   | Pseudokirchnerella subcapitata |
|                                                 | IC50 (algen)                                  | 54 mg/l      | OECD 201   | Pseudokirchnerella subcapitata |
|                                                 | NOEC (watervlo) - acuut                       | > 100 mg/l   | OECD 202   | Daphnia magna                  |
| 2-Pentanone oxime                               | NOEC (vis)                                    | > 100 mg/l   | OECD 203   | Oncorhynchus mykiss            |
|                                                 | Log P(ow)                                     | 1,43         |            |                                |
|                                                 | Totale aërobe biologische afbreekbaarheid (%) | 2 %          | OECD 301 B |                                |
|                                                 | NOEC (algen)                                  | 0,1 mg/l     | -----      | Pseudokirchnerella subcapitata |
|                                                 | IC50 (algen)                                  | > 0,1 mg/l   | -----      | Pseudokirchnerella subcapitata |
|                                                 | EC50 (watervlo)                               | > 0,083 mg/l | OECD 202   | Daphnia magna                  |
|                                                 |                                               |              |            |                                |
| 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4,6-ditertpentylfenol |                                               |              |            |                                |
|                                                 |                                               |              |            |                                |
|                                                 |                                               |              |            |                                |
|                                                 |                                               |              |            |                                |
|                                                 |                                               |              |            |                                |
|                                                 |                                               |              |            |                                |
|                                                 |                                               |              |            |                                |



|                                              |                                               |             |            |                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|
| 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat              | LC50 (vis)                                    | > 100 mg/l  | OECD 203   | Brachydanio rerio       |
|                                              | BCF                                           | 4790        |            |                         |
|                                              | LC50 (vis)                                    | 0,067 mg/l  | -----      | Oncorhynchus mykiss     |
|                                              | EC50 (watervlo)                               | 0,65 mg/l   |            | Daphnia magna           |
|                                              | Log P(ow)                                     | 2,81        |            |                         |
| Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacaat | BCF                                           | 3,30        |            |                         |
|                                              | Totale aërobe biologische afbreekbaarheid (%) | 24 %        | OECD 301 B |                         |
|                                              | NOEC (watervlo) - chronisch                   | 0,23 mg/l.d | OECD 211   | Daphnia magna           |
|                                              | IC50 (algen)                                  | 1,9 mg/l    |            | Scenedesmus subspicatus |
|                                              | EC50 (watervlo)                               | 17 mg/l     | OECD 202   | Daphnia magna           |
|                                              | LC50 (vis)                                    | 13 mg/l     | OECD 203   | Oncorhynchus kisutch    |

Nationale wetgeving : Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Nederlandse wetgeving)  
ABM categorie : 3 : Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.  
Saneringsinspanning : A  
VOS-gehalte (EG) : 476 g/l

### RUBRIEK 13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

#### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Productrestanten : Lege verpakking niet met door huishoudens geproduceerd afval afvoeren. Verpakkingen kunnen gerecycled worden. Restanten van het product en niet lege verpakking worden beschouwd als gevaarlijk afval.  
Aanvullende waarschuwing : Geen.  
Europese : Gevaarlijk afval overeenkomstig Richtlijn 91/689/EEG onder toekenning van een afvalcode volgens Afvalstoffencatalogus Beschikking 2000/532/EG afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt.  
Lokale wetgeving : Afvoer dient plaats te vinden in overeenstemming met de van toepassing zijnde regionale, nationale en plaatselijke wet- en regelgeving. Plaatselijke wet- en regelgeving kan strenger zijn dan regionale of nationale eisen en dient in acht genomen te worden.

### RUBRIEK 14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

#### 14.1. VN-nummer

VN-nummer : Geen.

#### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Transportnaam : Niet gereguleerd.

#### 14.3/14.4/14.5. Transportgevaarenklasse(n)/Verpakkingsgroep/Milieugevaren

ADR/RID/ADN (weg/spoor/binnenvaart)

Klasse : Dit product is niet geclassificeerd volgens de ADR/RID/ADN.

Overige informatie : Vrijgesteld overeenkomstig 2.2.3.1.5 (uitzondering voor visceuze vloeistoffen).

IMDG (zee)

Klasse : Dit product is niet geclassificeerd volgens het IMDG.



Mariene verontreiniger : Nee  
Overige informatie : Vrijgesteld overeenkomstig 2.3.2.5 (uitzondering voor visceuze vloeistoffen).

IATA (lucht)  
Klasse : Dit product is niet geclassificeerd volgens de IATA.

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Overige informatie : Landspecifieke variaties kunnen van toepassing zijn.

#### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Marpol : Niet bedoeld om in bulk te worden vervoerd overeenkomstig instrumenten van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Verpakte vloeistoffen worden niet beschouwd als bulk.

### RUBRIEK 15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EG Regelgeving : Verordening (EU) nr. 2015/830 (REACH), Verordening (EG) nr 1272/2008 (CLP) en overige regelgeving.  
: Dit product hoeft niet te worden geclassificeerd als "Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt" op grond van punt 3.10.3.3.1.1. van Bijlage I van de Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

Etikettering specifiek voor verfproducten : Overeenkomstig de "Wijziging Arbeidsomstandighedenregeling betreffende werkzaamheden met vluchtige organische stoffen" dient de verpakking voorzien te zijn van de tekst: Oplosmiddelrijk.

VOS-gehalte declaratie overeenkomstig Richtlijn 2004/42/EG:

| Productsubcategorie              | VOS-gehalte gebruiksklaar (g/l) | Max. toegestane VOS-gehalte (g/l) |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Performante eencomponentcoatings | 476                             | per 1/1/2010 500                  |

#### 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Chemische veiligheidsbeoordeling : Niet van toepassing.

### RUBRIEK 16 OVERIGE INFORMATIE

#### 16.1. Overige informatie

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld conform Verordening (EU) nr. 2015/830 gedateerd 28 mei 2015 en gebaseerd op de stand van onze kennis en ervaringen op de datum van uitgifte. Het vrijwaart gebruikers niet van de verplichting zelf op de hoogte te zijn van reguleringen die betrekking hebben op het gebruik van het product. Dit veiligheidsinformatieblad is een aanvulling op de technische informatiebladen maar vervangt hen niet en biedt geen garantie voor de producteigenschappen.

Bij toepassing van het product voor doeleinden waarvoor het niet ontwikkeld en bedoeld is, dient de gebruiker zich te vergewissen van de gevaren die dit met zich mee kan brengen.

Gewijzigde of nieuwe informatie ten opzichte van de vorige uitgave is gekenmerkt met een asterisk (\*).

Lijst van afkortingen en acroniemen die in dit veiligheidsinformatieblad kunnen worden gebruikt (maar niet noodzakelijk ook worden gebruikt):

ADR : Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg



|           |                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATE       | : Acute toxiciteitsschatting                                                                                  |
| CLP       | : Indeling, etikettering en verpakking                                                                        |
| CMR       | : Carcinogeen, Mutageen of Reprotoxisch                                                                       |
| EEG       | : Europese Economische Gemeenschap                                                                            |
| GHS       | : Werelwijd Geharmoniseerd Systeem voor de classificatie en labelling van chemische stoffen.                  |
| IATA      | : International Air Transport Association                                                                     |
| IBC-code  | : De Internationale Code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren |
| IMDG      | : Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke Stoffen                                                      |
| LD50/LC50 | : Dodelijke dosis/concentratie voor 50% van een populatie                                                     |
| MAC       | : Maximaal Aanvaardbare Concentratie                                                                          |
| MARPOL    | : Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen                                      |
| NO(A)EL   | : Hoogste niveau van blootstelling waarbij geen (nadelig) effect wordt gevonden                               |
| OECD      | : Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling                                                   |
| PBT       | : Persistent, bioaccumulerend en toxisch                                                                      |
| PC        | : Chemische Productcategorie                                                                                  |
| PGS       | : Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen                                                                         |
| PT        | : Productsoort                                                                                                |
| REACH     | : Registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen              |
| RID       | : Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen                           |
| SER       | : Sociaal-Economische Raad                                                                                    |
| STP       | : Rioolwaterzuiveringsinstallatie                                                                             |
| SU        | : Gebruikssector                                                                                              |
| SZW       | : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid                                                             |
| TGG       | : Tijd Gewogen Gemiddelde                                                                                     |
| VN        | : Verenigde Naties                                                                                            |
| VOS       | : Vluchtige Organische Stoffen                                                                                |
| zPzB      | : Zeer persistent en zeer bioaccumulerend                                                                     |

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008:

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Flam. Liq. 3      | : Beoordeling door deskundige |
| Acute Tox. 4      | : Calculatiemethode           |
| Skin Irrit. 2     | : Calculatiemethode           |
| Aquatic Chronic 3 | : Calculatiemethode           |

Verklaring gevarenklassen genoemd in hoofdstuk 3:

|                   |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3      | : Ontvlambare vloeistof, categorie 3.                                      |
| Acute Tox. 3      | : Acute toxiciteit, categorie 3.                                           |
| Acute Tox. 4      | : Acute toxiciteit, categorie 4.                                           |
| Skin Irrit. 2     | : Huidirritatie, categorie 2.                                              |
| Eye Dam. 1        | : Ernstig oogletsel, categorie 1.                                          |
| Eye Irrit. 2      | : Oogirritatie, categorie 2.                                               |
| Skin Sens. 1      | : Sensibilisatie van de huid, categorie 1.                                 |
| STOT RE 1         | : Specifieke doelorgaan toxiciteit - herhaalde blootstelling, categorie 1. |
| Asp. Tox. 1       | : Aspiratiegevaar, categorie 1.                                            |
| Aquatic Chronic 1 | : Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 1.                 |
| Aquatic Chronic 3 | : Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 3.                 |
| Aquatic Acute 1   | : Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 1.                     |

Verklaring H-zinnen genoemd in hoofdstuk 3:

|      |                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| H226 | : Ontvlambare vloeistof en damp.                                            |
| H302 | : Schadelijk bij inslikken.                                                 |
| H304 | : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. |
| H312 | : Schadelijk bij contact met de huid.                                       |
| H315 | : Veroorzaakt huidirritatie.                                                |
| H317 | : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                              |



## Veiligheidsinformatieblad

Overeenkomstig Verordening (EU) Nr. 2015/830

---

|      |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                             |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                         |
| H331 | Giftig bij inademing.                                                      |
| H332 | Schadelijk bij inademing.                                                  |
| H372 | Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.  |
| H400 | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                          |
| H410 | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| H412 | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  |

---

Einde van het veiligheidsinformatieblad.

VerfBestelSite.nl

# *VerfBestelSite.nl*

## Veiligheidsinformatie

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Tel. 0570 74 61 00

Email: [klantenservice@verfbestelsite.nl](mailto:klantenservice@verfbestelsite.nl)