

VerfBestelSite.nl

Productinformatie



Dak Reparatiepasta Plus

Bitumenpasta voor toepassing onder water

Het onder alle weersomstandigheden herstellen en het horizontaal en verticaal afdichten van scheuren in dakbedekking, daknaden en aansluitingen. Door de sterke kleefkracht hecht Dak Reparatiepasta Plus op de meeste ondergronden.

Omschrijving:

OAF PRO Dak Reparatiepasta Plus is een plasto-elastische, gebruiksklare waterdichte afdichtings- en voegpasta op basis van een gemodificeerde bitumenrubber verrijkt met hoogwaardige copolymeren. Het is geschikt voor zowel horizontaal als verticaal afdichten van blazen, scheuren en barsten in bitumineuze dakbedekkingen onder alle weersomstandigheden. Plus houdt in dat het zelfs onderwater kan het worden aangebracht.

Daarnaast wordt het ook toegepast voor het repareren/afdichten van goten en daken zoals; aansluitingen van ontluchtingskokers, dakranden, daknaden, waterafvoeren en voegvullingen rond koepels, schoorstenen, dakramen en overige dakopstanden. Dak Reparatiepasta Plus heeft een uitstekende hechting.

Eigenschappen:

- Goede hechting op de meest voorkomende ondergronden.
- Bestand tegen alle weersomstandigheden.
- Herstelt blazen, scheuren en barsten.
- Maakt dak-details waterdicht.
- Eenvoudig aan te brengen.
- Versterkt met vezels.
- Plasto-elastisch.
- Anti-degradant.

Kleur:

Zwart.

Artikelcode:

160.0017.xxxx

Verpakking:

INHOUD:	750 ml	2,5 ltr	5 ltr
Code	0007	0025	0050
Verpakking	Blik	Blik	Blik
VPE	4 x 0,75	1 x 2,5	1 x 5
APP	504	165	100

VPE: Verpakkingseenheid.

APP: Aantal verpakkingen per pallet.

Andere verpakkingen & volumes leverbaar in overleg.



ONDERGROND EN VOORBEHANDELING

- Ondergrond:** Bitumineuze dakbedekking en goten. Hecht ook op metaal, metselwerk en hout.
- Voorbehandeling:**
- De ondergrond goed schoonmaken met een harde borstel en overvloedig water wegvegen.
 - Impregneer de droge ondergrond zo nodig met OAF PRO Quickprimer om poreuze, poedervormende ondergronden te neutraliseren en om de hechting te verbeteren.

VERWERKING

- Gebruiksaanwijzing:**
- Dak Reparatiepasta Plus kan onder water worden aangebracht.
 - Vul scheuren met één laag Dak Reparatiepasta Plus m.b.v. een spatel of plamuurmes. Breng vervolgens na het drogen een tweede laag aan.
 - Snij blazen kruisvormig in, laat het vervolgens drogen en vul de blazen met Dak Reparatiepasta Plus. Vouw de opengesneden delen terug en breng tevens op de naden één laag reparatiepasta aan met een plamuurmes.
 - Na aanbrengen enkele dagen niet belasten.
 - Bij gebruik als voorbehandeling/repairatie voor een niet bitumineus zwart Dakcoatingsysteem, zoals bijvoorbeeld OAF PRO Dakcoat Reflex AQ, altijd eerst 2 weken laten drogen alvorens de primer aan te brengen ivm het doorbloeden van de bitumen.
- Applicatie:** Spatel of plamuurmes.
- Verwerkingstemperatuur:** Nagenoeg onder alle weersomstandigheden.
- RV maximaal:** Niet van toepassing.
- Verdunning:** Niet verdunnen. Het product is gebruiksklaar.
- Reiniging:** Gereedschap direct na gebruik reinigen met White Spirit (terpentine).



PRODUCTINFORMATIE

Basis:	Op basis van gemodificeerd bitumen en hoogwaardige copolymeren en rubberpoeder.
Droging bij 20 °C R.V. <80%:	Droogtijd afhankelijk van de toepassing en temperatuur. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd. * Gemeten waarden op laboratoriumniveau. Werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door (weers)invloeden zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte.
Dichtheid:	Circa 0,98 g/cm ³
Vaste stof:	Circa 83,5 gew. % = circa 86 vol. %
Viscositeit:	Viskeuze pasta
Vlampunt:	> 25 °C
Houdbaarheid:	Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren. In originele ongeopende verpakking, vorstvrij en koel bewaard, minimaal 3 jaar houdbaar.
Veiligheid:	De in ons veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) vermelde voorzorgsmaatregelen en veiligheidsadviezen moeten in acht worden genomen. De inhoud van het MSDS kunt u raadplegen op onze website of bij ons opvragen.
Uitgiftedatum:	april 2023

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw en vrijblijvend gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verkregen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling en invloed vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Geadviseerd wordt dan ook om altijd voorafgaand aan de toepassing en verwerking een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden.

OAF Holland BV behoudt zich het recht voor haar producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving.
Op al onze offertes en leveranties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing.



VerfBestelSite.nl

Productinformatie

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Tel. 0570 74 61 00

Email: klantenservice@verfbestelsite.nl