

VerfBestelSite.nl

Productinformatie



Hardhoutolie (Bangkirai-olie)

Hardhout bescherming

Voor het beschermen tegen weersinvloeden en behouden van de oorspronkelijke uitstraling van (hard)houten objecten.

Omschrijving:

AFINOL Hardhoutolie (Bangkiraiolie) dringt diep in het hout en is sterk waterafstotend, voorkomt vergrijzing en accentueert de natuurlijke houtkleur. Het is een natuurlijke houtverzorging op basis van urethaan gemodificeerde alkydhars en plantaardige olie. Deze zorgen dat de UV-straling wordt geblokkeerd en het hout wordt beschermd tegen weersinvloeden.

Hardhoutolie biedt bescherming aan houten objecten zoals: tuinmeubelen, vlonders, schuttingen, steigers, bruggen die van hardhout, riet of bamboe zijn vervaardigd.

Eigenschappen:

- Beschermt & verfraait (on)behandeld hardhout.
- Voedt het hout.
- Accentueert de natuurlijke kleur.
- Buiten toepassing.
- UV bestendig.
- Waterafstotend.
- Weerbestendig.
- Bladdert & scheurt niet.
- Voorkomt vergrijzing.

Glans:

Halfmat.

Kleur:

Transparant licht roodbruin.

Artikelcode:

189.0004.xxxx

Verpakking:

INHOUD:	750 ml	2,5 ltr
Code	0007	0025
Verpakking	Blik	Blik
VPE	4 x 0,75	1 x 2,5
APP	504	165

VPE: Verpakkingseenheid.

APP: Aantal verpakkingen per pallet.

Andere verpakkingen & volumes leverbaar in overleg.



ONDERGROND EN VOORBEHANDELING

- Ondergrond:**
- (On)behandelde soorten hardhout.
- Voorbehandeling:**
- Niet over oude laklagen aanbrengen.
 - De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn.
 - Ontvetten OAF PRO verfreiniger. Eiken ontvetten met wasbenzine.
 - Loszittende delen verwijderen.
 - Vergrijsd hout eerst ontgrijzen.

VERWERKING

- Gebruiksaanwijzing:**
- Product voor gebruik goed schudden.
 - Eventueel eerste laag verdund aanbrengen.
 - Hardhoutolie dun aanbrengen (met de houtnerf mee).
Na droging circa 20 minuten laten intrekken en vervolgens uitwrijven met een pluisvrije doek.
 - Mij meerdere lagen tussendoor licht opschuren om de was te verwijderen voor een goede hechting.
- Opmerkingen:**
- Pas op: Zelfontbrandingsgevaar bij gebruik van doeken en pads.
Deze na gebruik in de open lucht laten drogen. Zo voorkomt u zelfontbranding.
- Applicatie:**
- Kwast of spuit
- Verwerkingstemperatuur:**
- +5° C tot +25 °C.
- RV maximaal:**
- 80%
Voor het beste resultaat verwerken bij luchtvochtigheid tussen 40% en 70%.
- Theoretisch rendement:**
- Circa 10 – 15 m² per liter.
Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond.
- Verdunning:**
- Niet verdunnen.
1^e laag eventueel verdunnen met OAF-verdunner.
- Reiniging:**
- Gereedschap reinigen met OAF-verdunner.



PRODUCTINFORMATIE

Basis:	Op basis van urethaan gemodificeerd alkydhars was en plantaardige olie.
Droging bij 20 °C R.V. < 80%:	Stofdroog na circa 6 - 8 uur* Overschilderbaar na circa 24 uur* *Gemeten waarden op laboratoriumniveau. Werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door (weers)invloeden zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte.
Dichtheid:	0,85 g/cm ³
Vaste stof:	40%
Viscositeit:	13 - 18 seconden Din Cup 4 bij 20 °C
Flampunt:	> 60 °C
UV-Bestendigheid	Goed UV bestendig
Duurzaamheid:	2 – 4 jaar
Houdbaarheid:	Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren. In originele ongeopende verpakking, vorstvrij en koel bewaard, minimaal 1 jaar houdbaar.
Veiligheid:	De in ons veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) vermelde voorzorgsmaatregelen en veiligheidsadviezen moeten in acht worden genomen. De inhoud van het MSDS kunt u raadplegen op onze website of bij ons opvragen.
Uitgiftedatum:	juli 2020

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw en vrijblijvend gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verkregen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling en invloed vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Geadviseerd wordt dan ook om altijd voorafgaand aan de toepassing en verwerking een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden. OAF Holland BV behoudt zich het recht voor haar producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving. Op al onze offertes en leveranties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing.



Verffabriek OAF Holland B.V.
De Meente 13 8121 EV Olst
T: +31 (0)570 - 56 38 38
M: info@oafholland.nl

VerfBestelSite.nl

Productinformatie

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Tel. 0570 74 61 00

Email: klantenservice@verfbestelsite.nl