

# *VerfBestelSite.nl*

## Productinformatie



## Nordic Beits AQ

### *Watergedragen, semi-filmvormende beits*

*Voor het behandelen en dekkend afwerken van houten objecten in de tuin en aan het huis, waarbij de natuurlijke uitstraling van het hout behouden blijft.*

**Omschrijving:**

AFINOL Nordic Beits AQ is een watergedragen, impregnerende, vochtregulerende, semi-filmvormende beits. Dit weerbestendige product is geschikt voor de meeste voorkomende houtsoorten en kan met een minimale voorbehandeling worden aangebracht. Nordic Beits AQ geeft een uitstekende bescherming aan reeds behandeld, onbehandeld, geïmpregneerd, fijn bezaagd of geschaafd hout.

Nordic Beits AQ is geschikt voor het behandelen en afwerken van houten objecten in de tuin en aan het huis, zoals tuinhuisjes, gevelbetimmering, schuttingen, schuren, hekwerk en pergola's.

Dit product kan ook worden toegepast over hout dat behandeld is met carbolineum of andere creosootproducten. Zoals bijvoorbeeld molens en loodsen.

**Eigenschappen:**

- Toe te passen over oude carbolineum of andere uitgewerkte creosootlagen.
- Schimmel-, rot- en aangroeiwerende eigenschappen.
- Snel en eenvoudig aan te brengen.
- Na droging geurloos.
- Impregnerend.
- Waterafstotend.
- Weersbestendig.
- Lage zijdeglans.
- UV stabiel.

**Glans:**

Lage zijdeglans.

**Kleur:**

Leverbaar in de standaard AFINOL mengkleuren:

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| • Diepzwart     | • Zweeds Rood |
| • Loodzwart     | • Zomergeel   |
| • Leisteengrijs | • Taupe Dark  |
| • Parelgris     | • Taupe Light |
| • Zomerblauw    | • Noors Wit.  |

In overleg ook leverbaar in de meest voorkomende mengkleuren (o.a. RAL, NCS). Andere kleuren bij batchproductie in overleg mogelijk.

**Artikelcode:**

020.00xx.xxxx

**Verpakking:**

| INHOUD:    | 750 ml   | 2,5 ltr | 5 ltr   |
|------------|----------|---------|---------|
| Code       | 0007     | 0025    | 0050    |
| Verpakking | Blik     | Blik    | Blik    |
| VPE        | 4 x 0,75 | 1 x 2,5 | 1 x 5,0 |
| APP        | 504      | 165     | 100     |

VPE: Verpakkingseenheid.

APP: Aantal verpakkingen per pallet.

Andere verpakkingen & volumes leverbaar in overleg.



### ONDERGROND EN VOORBEHANDELING

- Ondergrond:** Op zachte houtsoorten. Tevens geschikt voor hout dat in het verleden behandeld is geweest met carbolineum of andere uitgewerkte creosoot producten.
- Voorbehandeling:**
- De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn.
  - Loszittende delen verwijderen.
  - Het vochtgehalte van de ondergrond dient <17% te zijn

### VERWERKING

- Gebruiksaanwijzing:**
- Voor gebruik goed schudden (voorkeur) of roeren.
- Op onbehandeld (nieuw) hout:**
- Ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn
  - Ontvetten met ammonia-oplossing of OAF PRO verfreiniger.
  - Minimaal 3 lagen Nordic Beits AQ aanbrengen.
- Op reeds behandeld hout:**
- Alle eventuele losse delen verwijderen.
  - Ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn.
  - Ontvetten met ammonia-oplossing of OAF PRO verfreiniger.
  - Kaal hout voorbehandelen
  - Minimaal 2 lagen Nordic Beits AQ aanbrengen.

**Opmerkingen:** Breng minimaal 3 lagen aan voor een optimale bescherming.  
De 1<sup>e</sup> en/of 2<sup>e</sup> laag kan eventueel ook industrieel aangebrachte OAF PRO Nordic Beits AQ-BB zijn. Altijd afwerken met minimaal 1 laag AFINOL Nordic Beits AQ.

**Applicatie:** Kwast of roller. Spuit- of dompelkwaliteit op aanvraag.

**Verwerkingstemperatuur:** +10 °C tot +25 °C.

**RV maximaal:** 80%  
Voor het beste resultaat verwerken bij luchtvochtigheid tussen 40% en 70%.

**Theoretisch rendement:** Op geschaafd/glad hout: Circa 12 m<sup>2</sup> per liter.  
Op fijn bezaagd/ruw hout: Circa 8 m<sup>2</sup> per liter.  
Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond.

**Verdunning:** Product is gebruiksklaar, niet verdunnen.

**Reiniging:** Gereedschap direct na gebruik reinigen met lauw water, anders met terpentijn.



### PRODUCTINFORMATIE

|                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Basis:</b>             | Op basis van urethaan gemodificeerde alkyd emulsie.                                                                                                                                                                             |                                 |
| <b>Droging bij 20 °C:</b> | Stofdroog na circa 1 uur*<br>Overschilderbaar na circa 3 uur*                                                                                                                                                                   |                                 |
|                           | <small>*Gemeten waarden op laboratoriumniveau. Werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door (weers)invloeden zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte.</small>                           |                                 |
| <b>Dichtheid:</b>         | 1,03 – 1,17 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                   | <i>Afhankelijk van de kleur</i> |
| <b>Vaste stof:</b>        | Circa 30%                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| <b>Viscositeit:</b>       | Circa 300 – 700 mPa.s bij 20 °C                                                                                                                                                                                                 | <i>Afhankelijk van de kleur</i> |
| <b>Vlampunt:</b>          | > 100 °C                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| <b>UV-Bestendigheid</b>   | Goed UV bestendig.                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| <b>Duurzaamheid:</b>      | 5 - 7 jaar                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| <b>Houdbaarheid:</b>      | Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren. In originele ongeopende verpakking, vorstvrij en koel bewaard, minimaal 1 jaar houdbaar.                                                                            |                                 |
| <b>Veiligheid:</b>        | De in ons veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) vermelde voorzorgsmaatregelen en veiligheidsadviezen moeten in acht worden genomen. De inhoud van het MSDS kunt u raadplegen op onze website of bij ons opvragen. |                                 |
| <b>Uitgiftedatum:</b>     | juli 2020                                                                                                                                                                                                                       |                                 |

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw en vrijblijvend gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verkregen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling en invloed vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Geadviseerd wordt dan ook om altijd voorafgaand aan de toepassing en verwerking een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden.

OAF Holland BV behoudt zich het recht voor haar producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving.

Op al onze offertes en leveranties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing.



Verffabriek OAF Holland B.V.  
De Meente 13 8121 EV Olst  
T: +31 (0)570 - 56 38 38  
M: info@oafholland.nl

# *VerfBestelSite.nl*

## Productinformatie

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Tel. 0570 74 61 00

Email: [klantenservice@verfbestelsite.nl](mailto:klantenservice@verfbestelsite.nl)